

# Wycinarka uszczeliek HT-WU2

## ZASTOSOWANIE:

Elektryczna wycinarka **HT-WU2** przeznaczona jest do wycinania uszczeliek okrągłych z płyt uszczelkowych zarówno syntetycznych, jak i grafitowych o grubościach:

- dla płyt syntetycznych – do 8mm
- dla płyt grafitowych, zbrojonych – do 3mm

Wycinarka **HT-WU2** jest przydatna zarówno w dużych zakładach przemysłowych, jak i w mniejszych warsztatach technicznych – wszędzie tam, gdzie dostęp do uszczelki „od ręki” ma znaczenie dla ciągłości pracy uszczelnianych urządzeń



## BUDOWA:

Wycinarka **HT-WU2** składa się z: korpusu wyposażonego w nożyce dwukrawkowe napędzane elektrycznie poprzez przekładnię ślimakową oraz ze stolika z wysięgnikiem, noniusem metrycznym i podporami pod wycinaną płytę uszczelkową, osłon zabezpieczających noże i pasek klinowy.

Wycinarka nie wymaga specjalnej konserwacji – wszystkie łożyska oraz przekładnia ślimakowa są zamknięte.

### PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE:

silnik elektryczny typ SEM KG 63-4	1szt.
włącznik typ WA-12	1szt.
łożyska toczne 608ZZ	13szt.
łożyska toczne 61900ZZ	4szt.
pasek klinowy 8x5x435	1szt.
przymiar	1szt.
podpory	2zestawy
osłona noży	2szt.
osłona paska klinowego	1szt.



## DANE TECHNICZNE:

<b>Średnica uszczelki max</b> [mm]	1000
<b>min</b> [mm]	60
<b>Grubość max płyty</b> [mm]	8,0
<b>Szerokość pierścienia max</b> [mm]	140
<b>min</b> [mm]	3
<b>Napęd elektryczny</b> [kW]	0,12 (230V/50Hz)
<b>Prędkość</b> [obr/min]	30
<b>Gabaryty</b> (dłxszerxwys) [mm]	1150x240x230
<b>Masa</b> [kg]	18

## PRODUCENT:

HTH-Novotech sp. z o.o., ul.Francuska 53, 40 028 KATOWICE  
tel. (32) 2554071, 606399727, 602120211, 604510651  
e-mail: [info@hth-ptt.pl](mailto:info@hth-ptt.pl), [www.hth-ptt.pl](http://www.hth-ptt.pl)